ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATE ◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 070668 0010 Rev. 00

Modell(e): **Fix Baureihe**
03-10, 05-12, 08-18, 10-25, 25-40

Kenndaten:

Baureihe	Führungsdurchmesser bzw. Gewindeführung	Drahtseil - Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]
03-10	2 mm / M2	0,45	2	10
		0,6	4	20
		0,8	9	45
		1,0	12	60
05-12	3 mm / M3	0,6	4	20
		0,8	9	45
		1,0	12	60
		1,2	16	80
08-18	4 mm / M4	0,8	9	45
		1,0	12	60
		1,2	16	80
		1,5	27	135
		1,8	34	170
10-25	6 mm / M6	1,0	12	60
		1,2	16	80
		1,5	27	135
		1,8	34	170
		2,0	40	200
		2,5	60	300
25-40	7,8 mm / M8	2,5	60	300
		3,0	80	400
		4,0	120	600

zulässige Seile:
Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008
Material: Stahl verzinkt
Seilfestigkeit min. 2300N/mm²

Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008
Material: Edelstahl / Niro
Seilfestigkeit min. 1570N/mm²

Anmerkung:
Nur für ruhende und statische Belastung zugelassen, Fix sind für die Abhängung aller Arten von beweglichen dynamischen Lasten ungeeignet.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland